


TP 2-3

FreeCAD 1.1 - 03/10/2025- A blue globe icon representing the FreeCAD software version and date.



Auteur(s) - mél : dominique.lachiver @ lachiver.fr

web : <https://lachiver.fr/>

Extrait du Parcours guidé FreeCAD : [version web](#)  - [version papier](#) 

Réalisé avec [Scenari Dokiel](#)  ;

Licence -



Introduction

Objectifs

- Différencier géométrie de définition et géométrie de construction ;
- Utiliser les géométries de construction^W de l'atelier  Sketcher  ;
- Utiliser le bouton Activer / désactiver les géométries de construction^W  /  ;
- Utiliser la contrainte d'angle^W 

Géométrie de construction

Dans une esquisse, on distingue les **géométries de définition** et les **géométries de construction** :


- Les géométries (de définition) sont utilisées par les fonctions paramétriques 3D (protrusion, révolution...) pour « créer / supprimer de la matière » ;
- Les géométries de construction aident à définir les contraintes et les géométries de définition à l'intérieur de l'esquisse elle-même, **elles ne sont pas visibles à l'extérieur de l'esquisse** et sont ignorées lors de l'application des fonctions paramétriques 3D ;

Par défaut, les géométries de construction s'affichent en trait interrompu bleu ;


Par exemple :

Pour positionner le centre du cercle à l'intersection des diagonales du trapèze, le plus simple est de tracer les diagonales du trapèze comme lignes de construction puis d'utiliser deux fois la contrainte  pour amener le centre du cercle à l'intersection des diagonales :

Exemple d'utilisation des géométries de construction



Centre du cercle à positionner




Placement du centre à l'intersection des diagonales à l'aide de 2 contraintes de



Conseil

Pour construire des géométries de construction, il faut utiliser la commande **Activer / désactiver la géométrie de construction**  dans l'atelier Sketcher ;

Nous allons reprendre l'[exemple ci-dessous](#) provenant du wiki FreeCAD : (cf. [TP2-3-Plan.pdf](#))



TP2-3

Plan TP2-3


Tâches à réaliser : géométries de construction

- Dans FreeCAD, si nécessaire, refermer les documents ouverts précédemment ;
- Créer un nouveau document  TP2-3 dans FreeCAD ;
- Créer un nouveau corps  et une nouvelle esquisse  dans le plan XY ;
- Dans l'atelier  Sketcher , cliquer sur le bouton  de la barre d'outils Géométries d'esquisse ;
 ○ Noter la coloration en bleu des boutons de cette barre d'outils :




Barre d'outils : géométries de construction

- Construire un cercle centré sur l'origine d'environ 60 mm de diamètre ;
- Construire 5 lignes de construction partant de l'origine de l'esquisse  et dont l'extrémité est contrainte  sur le cercle ;



- Contraindre le rayon du cercle  à 30 mm et la position de ces lignes à l'aide de contraintes d'angle  de 72° ;




♀ Aide :


- Utiliser la contrainte automatique  pour l'origine des 5 lignes ;
- Utiliser la contrainte automatique  sur le cercle pour l'extrémité des 5 lignes ;

✓ Tâches à réaliser : géométries de définition


- Cliquer sur le bouton  de la barre d'outils Géométries d'esquisse pour revenir en mode géométries de définition ;
 - Les boutons de la barre d'outils  se recolorent en blanc,
- Créer 5 cercles  égaux de rayon  8 mm centrés sur l'extrémité de chaque ligne de construction ;
- Créer 5 arcs 3 points  en prenant soin d'exploiter la contrainte automatique  pour les extrémités de ces arcs : chaque extrémité d'arc doit se trouver sur un cercle ;




- Rendre tangents ces arcs aux cercles à l'aide de la contrainte de tangence  ;
- Vérifier que le contour extérieur est fermé ;
- Fixer le rayon de ces arcs à  11 mm ;



- Supprimer l'intérieur des 5 cercles à l'aide de la commande Ajuster  ;
- Ajouter le cercle central  de diamètre  16 mm centré  sur l'origine du repère ;




- Fermer l'atelier Sketcher  et vérifier que les lignes de construction n'apparaissent pas dans la vue 3D ;



Esquisse

- Appliquer une protrusion  de 10 mm symétrique ;



1. Capture vidéo

